

WINDOWS – Office – Błąd podczas dodawania włączania hiperłącza: "Operacja została anulowana z powodu ograniczeń nałożonych na ten komputer. Skontaktuj się z administratorem systemu".

Błąd ten jest związany z uszkodzeniem wpisów w rejestrze komputera. Jest prę sposobów na naprawę tego problemu. Jednym z nich jest zmiana ustawień programów domyślnych. Aby to zrobić klikamy start i w polu "Wyszukaj programy i pliki" wpisujemy frazę **programy**(Rysunek 1).



Rysunek 1: Programy domyślne

W kolejnym oknie przechodzimy do "**Ustaw programy domyślne".** Wyświetli się lista programów. Zaznaczmy Internet Explorer i klikamy i klikamy "**Ustaw ten program jako domyślny**" (Rysunek 2)

Ustaw programy domysine		
Aby ustawić program jako domyślny dla wszystki Programy Access (aplikacja komputerowa) DixX Plus Player Eksplorator usługi Windows Search BiEscei (aplikacja komputerowa) © Firefox © Google Chrome # IBM Notes Calendar # IBM Notes Cale	ch typów plików i protokołów, które mogą być w nim otwierane, kliknij program, a następnie kliknij przycisk Ustaw jako domyślny.	•
MI OneNote (aplikacja komputerowa) O Opera Stable 2ª Outlook (aplikacja komputerowa) 2∰ Paint 2₽ PowerPoint (aplikacja komputerowa)	Ten program ma 6 z 14 ustawień domyślnych.	÷
IPrzeglądarka fotografii systemu Windov 即 Publisher (aplikacja komputerowa) Skype for desktop 愛 Winamp	Ustaw ten program jako domyślny Użyj wybranego programu do otwierania wszystkich typów plików i protokołów, które mogą być w nim domyślnie otwierane.	
S Windows Media Center	Wybierz ustawienia domyślne dla tego programu Wybierz typy plików i protokoły, które są domyślnie otwierane w wybranym programie.	
		ок

Rysunek 2: Ustaw programy domyślne.

Jeśli używamy innej przeglądarki to postępujemy analogicznie. Na koniec restartujemy komputer.

Jeśli to nie pomoże możesz pobrać ze strony Microsoft MSFixa (Windows <u>8, 8,1</u>, <u>7,</u> <u>XP, Vista Server 2008, Server 2003</u>). Po jego uruchomieniu znów restartujemy komputer.

Trzecim sposobem jest ręczna modyfikacja rejestru. Aby to zrobić włączmy edytor rejestru klikając **start** i w polu "**Wyszukaj programy i pliki**" wpisujemy słowo **regedit.** Po zatwierdzeniu enterem wyświetli się edytor (Rysunek 3).

💣 Edytor rejestru	and a grant	1.5			
Plik Edycja Widok Ulubione Pomoc					
(Morpute) HEY_LCASSES ROOT HEY_LCASSES ROOT HEY_LCASSES ROOT HEY_LCASSES HEY_LCALAACHINE HEY_LCARNENTE HEY_CURRENT_CONFIG	Nazwa	Тур	Dane		

Rysunek 3: Edytor rejestru.

Przechodzimy do klucza "(Domyślne)" znajdującesgo się w HKEY_Local_Machine\Software\Classes\htmlfile\shell\open\command (Rysunek 4).



Rysunek 4: Klucz rejestru.

Edytujemy go dwukrotnie klikając i zmieniamy wartość pola "**Dane wartości**" na @="\"C:\\Program Files\\Internet Explorer\\IEXPLORE.EXE\" -nohome" Po zaakceptowaniu zamykamy rejestr i restartujemy komputer.

Artykuł pochodzi ze strony

www.einformatyka.com.pl